




Linus ^{new}

Линейный артикул из алюминия с прямым и непрямым освещением для настенной установки. Артикул модульный и может предлагаться отдельно или на постоянной основе. Доступный в белом или чёрном цвете. Встроенные ЛЕД; начальный биннинг ≤3-Step MacAdam; доступный в температуре цвета 3000K и 4000K; CRI ≥ 80; степень защиты IP20, класс изоляции I. Диммируемый блок питания 1-10V включен.

LED Светодиодный источник света 3000/4000 К, 50.000 часов продолжительности службы.




P. 071



IP20

1,250 Kg / 0,0112 m³
LED 34W / 3850 Lm

233840 Белый 3000K
268095 Белый 4000K ^{new}
242019 Чёрный 3000K
268071 Чёрный 4000K ^{new}



Connector
Не включен
Аксессуары

233666

Desk

Корпус света из алюминия порошковой окраски белого или чёрного цвета. Рассеиватели из матового акрилового материала. Излучает свет как вверх так и вниз.

LED Светодиодный источник света 3000 К, 30.000 часов продолжительности службы.



IP20

0,640 Kg / 0,0045 m³
LED 12,5W / 740 Lm

138251 Белый
173252 Чёрный




P. 070

Zig Zag

Корпус света рассеиватель полностью из алюминиевой пластины толщиной в 6 мм порошковой окраски белого или чёрного цвета. Встроенные ЛЕД.


LED Светодиодный источник света 3000 К, 15.000 часов продолжительности службы.



IP20

0,590 Kg / 0,0029 m³
LED 22W / 2100 Lm

179308 Белый
179322 Чёрный



IP20

0,450 Kg / 0,0020 m³
LED 12W / 1150 Lm

179292 Белый
179315 Чёрный

