



Fly new

Подвесный артикул с круглым основанием и корпусом света из алюминия порошковой окраски. Рассеивателем из микропризматического ПММА и контролем ослепления (UGR<19). Источник света с встроенными ЛЕД; CRI ≥ 90; степень защиты IP40, класс изоляции I.

LED Светодиодный источник света 3000/4000 К, 50.000 часов продолжительности службы.

IP40 Степень защиты IP40.



P. 268

8,400 Kg / 0,0919 m³ LED 68W / 10400/10800 Lm	6,000 Kg / 0,0439 m³ LED 50W / 8000/8400 Lm	5,200 Kg / 0,0266 m³ LED 26W / 4000/4200 Lm	4,500 Kg / 0,0176 m³ LED 18W / 2600/2800 Lm
276625 3000Knew 276632 4000Knew	276601 3000Knew 276618 4000Knew	276588 3000Knew 276595 4000Knew	276564 3000Knew 276571 4000Knew

Halo

Подвесный артикул с круглым основанием и корпусом света из алюминия порошковой окраски. Рассеиватель опала цвета из поликарбоната. Источник света с встроенными ЛЕД с начальным биннингом ≤2-Step MacAdam; CRI ≥ 80.

LED Светодиодный источник света 3000/4000 К, 35.000 часов продолжительности службы.

Непрямой свет в комплекте.



P. 274

7,100 Kg / 0,0583 m³ LED 44W / 4300/5000 Lm	4,930 Kg / 0,0329 m³ LED 31W / 2800/3200 Lm	3,250 Kg / 0,0194 m³ LED 25W / 2200/2500 Lm
226743 Белый 3000K 226750 Белый 4000K	226729 Белый 3000K 226736 Белый 4000K	226712 Белый 3000K 223254 Белый 4000K