


Kanlux**22431 DALLA CT-DTL50-W**

Стельовий точковий світильник

5905339224316



Kanlux DALLA - це дуже ретельно виготовлений світильник для внутрішнього монтажу. Він оснащений рухливим кільцем, тому ми можемо регулювати потік світла. Його форми і універсальні кольори дозволяють досягти сучасного, стриманого ефекту елегантності.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:**Колір:** білий**Необхідність використання самозахисних ламп:** так**Місце монтажу:** для вбудовування в стелю**Місце використання:** всередині**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,5m**Замінні джерела світла:** так**Продукт непридатний для монтажу на легкозаймистих поверхнях:** >35W**Продукт не пристосований для накривання термоізоляційним матеріалом:** так**в комплекті джерело світла:** ні**Довжина (мм):** 82**Ширина (мм):** 82**Висота (мм):** 26**Монтажний отвір (мм):** Ø70**Довжина проводу (м):** 0.12**ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:****Номинальна напруга (В):** 12 AC; 12 DC**Потужність максимальна (Вт):** max 50**Клас захисту від ураження електричним струмом:** III**Джерела світла:** MR16**Цоколь:** Gx5,3**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** 5÷25**Світильник адаптований до ламп з енергетичними класами:** A++, A+, A, B, C, D, E**Матеріал корпусу:** сплав алюмінію**Тип з'єднання:** Вільні кінці проводів**Перетин кабелю [мм²]:** 0.75**Налаштування кута освітлення світильника:** в одній осі**Налаштування кута освітлення світильника (°):** 30**Ступінь IP:** 20**ДАНІ ЛОГІСТИКИ:****Одиниця виміру:** штука**Як упаковано:** 50**Кількість штук в проміжній упаковці:** 1

22431 DALLA CT-DTL50-W

Стельовий точковий світильник



Кількість штук у груповій упаковці: 50
Вага нетто одиниці [г]: 86
Граматура [г]: 117.6
Довжина споживчої упаковки [см]: 10
Ширина споживчої упаковки [см]: 4
Висота споживчої упаковки [см]: 10
Вага коробки [кг]: 5.88
Ширина коробки [см]: 22
Висота коробки [см]: 22
Довжина коробки [см]: 52
Обсяг коробки [м³]: 0.025168