



Kanlux**25681 SORTA 16L-UP-SE**

Садовий світильник зі змінним джерелом світла

5905339256812



Kanlux SORTA – це садові світильники, які відрізняються можливістю заміни джерела світла, що дозволяє регулювати колір і потужність освітлення відповідно до індивідуальних потреб. Світильники виготовлені зі скла і алюмінію, а їх чорний і білий кольори підійдуть практично до будь-якої обстановки. Додатковою перевагою є опалесцентний абажур, який рівномірно розсіює світло.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:**Колір:** чорний**Місце монтажу:** для установки на стіні**Місце використання:** всередині і зовні**Мікропроміжок між контактами реле:** так**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,2m**Wykrywanie ruchu:** так**Замінні джерела світла:** так**в комплекті джерело світла:** ні**Ширина (мм):** 135**Висота (мм):** 163**Діаметр (мм):** 108**Регулювання чутливості:** так**ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:****Номинальна напруга (В):** 220-240 AC**Номинальна частота (Гц):** 50/60**Потужність максимальна (Вт):** max 20**Клас захисту від ураження електричним струмом:** I**Матеріал плафону:** PC**Джерела світла:** GLS/CFL/LED**Цоколь:** E27**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** -20÷35**Світильник адаптований до ламп з енергетичними класами:** A++, A+, A, B, C, D, E**Матеріал корпусу:** сплав алюмінію**Тип датчика:** PIR**Тип з'єднання:** клемник гвинтовий**Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]:** 0,5÷2,5**Тривалість дії датчика (секунда-хвилина):** 5-8**кут дії датчика [°]:** 110**Налаштування рівня яскравості освітлення, при якому датчик розпізнає рух (lx):** 4,5/OFF**Ступінь IP:** 44**Радіус дії датчика (м):** max 3

25681 SORTA 16L-UP-SE

Садовий світильник зі змінним джерелом світла

**ДАНІ ЛОГІСТИКИ:****Одиниця виміру:** штука**Як упаковано:** 12**Кількість штук в проміжній упаковці:** 1**Кількість штук у груповій упаковці:** 12**Вага нетто одиниці [г]:** 586**Граматура [г]:** 794.17**Довжина споживчої упаковки [см]:** 16**Ширина споживчої упаковки [см]:** 13.5**Висота споживчої упаковки [см]:** 20.5**Вага коробки [кг]:** 9.53004**Ширина коробки [см]:** 35**Висота коробки [см]:** 43.5**Довжина коробки [см]:** 42**Обсяг коробки [м³]:** 0.063945**ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:**

- макс. ширина джерела 55 мм
- SORTA 16L-UP-SE оснащений датчиком руху / можливість регулювання тривалості освітлення від 5 с. до 8 хв. / максимальний діапазон виявлення руху до 3 м / горизонтальний кут виявлення руху 110 °