



Kanlux**26461 TAXI SMD L C/M-NW**

Вбудований світильник

5905339264619



65 x 65



Kanlux TAXI SMD — це світлодіодний акцентний світильник. Може встановлюватися як всередині будівель, так і зовні (IP54). Це ідеальне рішення для додаткового декоративного освітлення сходів або сходових майданчиків.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:**Колір:** хром матовий**Місце монтажу:** для вбудовування в стіні**Місце використання:** всередині і зовні**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,1m**Можливість співпраці з притемнювачем:** ні**Замінні джерела світла:** ні**Довжина (мм):** 70**Ширина (мм):** 50**Висота (мм):** 70**Довжина проводу (м):** 0.22**Інтегроване люмінесцентне джерело світла:** так**ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:****Номинальна напруга (В):** 220-240 AC**Номинальна частота (Гц):** 50/60**Потужність максимальна (Вт):** 0.6**Клас захисту від ураження електричним струмом:** I**Тип діода:** LED SMD**Світловий потік (лм):** 10**Колір лампи:** біла**Колірна температура (K):** 4000**Рівномірність кольорів (SDCM):** ≤6**Коефіцієнт передачі кольорів Ra:** ≥80**Тривалість роботи (год):** 20000**Кількість циклів ввімкнута/вимкнута:** ≥10000**Світлова ефективність лампи (лм/Вт):** 17**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** -20÷35**Матеріал корпусу:** метал**Матеріал панелі / каркасу:** нержавіюча сталь**Матеріал захисного скла:** скло**Тип з'єднання:** вільні кінці проводів**Перетин кабелю [мм²]:** 0.75**Світильник включає вбудовані світлодіодні лампи з енергетичними класами:** A++, A+, A**Тривалість нагріву лампи (с):** ≤1**Тривалість запалювання лампи (с):** ≤0,5**Ступінь IP:** 54

26461 TAXI SMD L C/M-NW

Вбудований світильник



ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 10

Кількість штук в проміжній упаковці: 10

Кількість штук у груповій упаковці: 40

Вага нетто одиниці [г]: 190

Граматура [г]: 239

Довжина споживчої упаковки [см]: 8.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 8

Висота споживчої упаковки [см]: 7

Вага коробки [кг]: 9.56

Ширина коробки [см]: 20.5

Висота коробки [см]: 34

Довжина коробки [см]: 44

Обсяг коробки [м³]: 0.030668

