




BENO LED

Plafoniera LED



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 110	[h] ≥20000	[h] 20000	[°] ≤ 6x MacAdam	Ra ≥80
SMD		IP 54		[°C] -15 ÷ 35		
	0,5 ÷ 1,5	0,5m				



BENO 24W NW-O-W

		[W]	[lm]	Tc [K]		SENSOR
BENO 24W NW-O-W	33340	24	2060	4000	biały	
BENO 24W NW-O-GR	33341	24	1920	4000	grafitowy	
BENO 24W NW-L-W	33342	24	2060	4000	biały	
BENO 24W NW-L-GR	33343	24	1920	4000	grafitowy	
BENO 24W NW-O-SE W	33344	24	2060	4000	biały	mikrofalowy
BENO 24W NW-O-SE GR	33345	24	1920	4000	grafitowy	mikrofalowy
BENO 24W NW-L-SE W	33346	24	2060	4000	biały	mikrofalowy
BENO 24W NW-L-SE GR	33347	24	1920	4000	grafitowy	mikrofalowy
BENO 24W WW-L-GR	33384	24	1880	3000	grafitowy	
BENO 24W WW-L-W	33385	24	2040	3000	biały	
BENO 24W WW-O-GR	33386	24	1880	3000	grafitowy	
BENO 24W WW-O-W	33387	24	2040	3000	biały	



Oprawy Kanlux BENO to unikatowa konstrukcja i wyjątkowy efekt świetlny. Zostały stworzone przez projektantów Kanlux, dlatego ich wzory zostały przez nas zastrzeżone w urzędzie patentowym. Kanlux BENO LED to wysoka odporność na warunki atmosferyczne - dlatego możemy stosować je wewnątrz domu jak i na zewnątrz. To również szybki i łatwy montaż na suficie lub ścianie oraz czujnik ruchu z możliwością regulacji. Kanlux BENO LED jest oprawą multifunkcyjną, którą ze względu na jej aspekty techniczne, możemy zastosować praktycznie w każdym miejscu. Ponadto jej design jest unikatowy i stanie się ona ozdobą każdego miejsca, w którym ją umieścimy.

BENO LED

Plafoniera LED

- Materiał obudowy: tworzywo sztuczne
- Materiał klosza: tworzywo sztuczne



BENO 24W NW-O-W



BENO 24W NW-O-GR



BENO 24W NW-L-W



BENO 24W NW-L-GR



BENO 24W NW-O-SE W



BENO 24W NW-O-SE GR



BENO 24W NW-L-SE W



BENO 24W NW-L-SE GR

BENO LED

Plafoniera LED



BENO 24W WW-L-GR




BENO 24W WW-L-W




BENO 24W WW-O-GR



BENO 24W WW-O-W



BENO 24W O



BENO 24W L