

Orbit

Series of light fixtures for interior equipped with SMD LEDs, structure of aluminum and metal painted in sand white, sand black or with bronze finish, diffusers of satin white acrylic.






01-2250

Orbit

01-2243

01-2245

01-2250



Ø1200
Ø800
Ø400

Ø1500
Ø1000
Ø600

Ø600
Ø1000
Ø1500
Ø1000
Ø600



01-2245

Orbit Suspensions



Direct light emission



Upon request the Orbit suspensions can be equipped with Dali dimmable power supplies.

La cerere suspensiile Orbit pot fi echipate cu alimentatoare dimerabile Dali.

Su richiesta le sospensioni Orbit possono essere dotate di alimentatori dimmerabili Dali.

3 circle small

Ø40+Ø80+Ø120cm



art. 01-2242 Sand White 3000K


art. 01-2243 Bronze 3000K

art. 01-2244 Sand Black 3000K

art. 01-2481 Sand White 4000K

art. 01-2482 Bronze 4000K

art. 01-2483 Sand Black 4000K



Led type	SMD LED 2835 1032 pcs x 0,15W	
Power	151W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	17395 lm	18199 lm
Lumen system	11298 lm	11812 lm
CRI	80	
Dimmable TRIAC	☐	


CE IP20

3 circle big

Ø60+Ø100+Ø150cm



- art. 01-2245 Sand White 3000K
- art. 01-2246 Bronze 3000K
- art. 01-2247 Sand Black 3000K
- art. 01-2484 Sand White 4000K
- art. 01-2485 Bronze 4000K
- art. 01-2486 Sand Black 4000K



Led type	SMD LED 2835 1320 pcs x 0,15W	
Power	186W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	21410 lm	22499 lm
Lumen system	13988 lm	14801 lm
CRI	80	
Dimmable TRIAC		


CE IP20

5 circle

Ø60+Ø100+Ø150+Ø100+Ø60cm



- art. 01-2248 Sand White 3000K
- art. 01-2249 Bronze 3000K
- art. 01-2250 Sand Black 3000K
- art. 01-2487 Sand White 4000K
- art. 01-2488 Bronze 4000K
- art. 01-2489 Sand Black 4000K



Led type	SMD LED 2835 1956 pcs x 0,15W	
Power	286W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	32897 lm	34611 lm
Lumen system	21345 lm	22076 lm
CRI	80	
Dimmable TRIAC		

CE IP20

Orbit Suspensions





Orbit Suspensions

2 circle 

Ø100+Ø60cm



3 circle 

Ø100+Ø80+Ø60cm



- art. 01-1720 Sand White 3000K
 art. 01-1721 Bronze 3000K
 art. 01-1953 Sand Black 3000K
 art. 01-1922 Sand White 4000K
 art. 01-1923 Bronze 4000K
 art. 01-1966 Sand Black 4000K

- art. 01-1722 Sand White 3000K
 art. 01-1723 Bronze 3000K
 art. 01-1954 Sand Black 3000K
 art. 01-1924 Sand White 4000K
 art. 01-1925 Bronze 4000K
 art. 01-1967 Sand Black 4000K



Led type	SMD LED 2835 270 pcs x 0,15W + 456 pcs x 0,14W	
Power	40,5W+68W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	13934 lm	14627 lm
Lumen system	9142 lm	9468 lm
CRI	80	
Dimmable TRIAC		

CE  IP20

Led type	SMD LED 2835 270 pcs x 0,15W + 360 pcs x 0,15W + 456 pcs x 0,14W	
Power	40,5W+55W+68W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	21146 lm	19840 lm
Lumen system	13967 lm	14556 lm
CRI	80	
Dimmable TRIAC		

CE  IP20

Customized products

Standard suspensions can be combined in various personalised structures with one electrical connection.
Please consult with our support department for technical customization.

Suspensiile individuale se pot combina în variate structuri personalizate cu o singură conexiune electrică.
Vă invităm să consultați departamentul de suport pentru personalizarea tehnică a proiectului.

Su ordinazione le sospensioni standard possono essere combinate in strutture personalizzate con una singola connessione elettrica.
Si prega di consultare il nostro ufficio tecnico per consulenza sulle modalità di personalizzazione.



Upon request the Orbit suspensions can be equipped with Dali dimmable power supplies.

La cerere suspensiile Orbit pot fi echipate cu alimentatoare dimerabile Dali.

Su richiesta le sospensioni Orbit possono essere dotate di alimentatori dimmerabili Dali.



Orbit Suspensions

Single circles

Ø60cm

Ø80cm

Ø100cm




Ø120cm

Ø150cm



Direct light emission


art. 01-1710	Sand White 3000K
art. 01-1711	Bronze 3000K
art. 01-1948	Sand Black 3000K
art. 01-1912	Sand White 4000K
art. 01-1913	Bronze 4000K
art. 01-1961	Sand Black 4000K



Led type	SMD LED 2835 270 pcs x 0,15W	
Power	40,5W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	5193 lm	5478 lm
Lumen system	3568 lm	3755 lm
CRI	80	
Dimmable TRIAC	☉	

CE IP20


art. 01-1712	Sand White 3000K
art. 01-1713	Bronze 3000K
art. 01-1949	Sand Black 3000K
art. 01-1914	Sand White 4000K
art. 01-1915	Bronze 4000K
art. 01-1962	Sand Black 4000K



Led type	SMD LED 2835 360 pcs x 0,15W	
Power	55W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	7212 lm	7554 lm
Lumen system	4853 lm	5088 lm
CRI	80	
Dimmable TRIAC	☉	

CE IP20


art. 01-1714	Sand White 3000K
art. 01-1715	Bronze 3000K
art. 01-1950	Sand Black 3000K
art. 01-1916	Sand White 4000K
art. 01-1917	Bronze 4000K
art. 01-1963	Sand Black 4000K



Led type	SMD LED 2835 456 pcs x 0,14W	
Power	68W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	8741 lm	9167 lm
Lumen system	5465 lm	5713 lm
CRI	80	
Dimmable TRIAC	☉	

CE IP20


art. 01-1716	Sand White 3000K
art. 01-1717	Bronze 3000K
art. 01-1951	Sand Black 3000K
art. 01-1918	Sand White 4000K
art. 01-1919	Bronze 4000K
art. 01-1964	Sand Black 4000K



Led type	SMD LED 2835 576 pcs x 0,14W	
Power	76W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	9761 lm	10227 lm
Lumen system	6805 lm	7159 lm
CRI	80	
Dimmable TRIAC	☉	

CE IP20

art. 01-1718	Sand White 3000K
art. 01-1719	Bronze 3000K
art. 01-1952	Sand Black 3000K
art. 01-1920	Sand White 4000K
art. 01-1921	Bronze 4000K
art. 01-1965	Sand Black 4000K



Led type	SMD LED 2835 720 pcs x 0,14W	
Power	110W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	13856 lm	14587 lm
Lumen system	8372 lm	8793 lm
CRI	80	
Dimmable TRIAC	☉	

CE IP20

Accessory

art. CR1 MWH	Sand White
art. CR1 BK	Sand Black




Round metal canopies, recessed installing, painted in sand white or sand black, for installation of a single suspension. Maximum diameter of cable access hole 7mm.

Baze rotunde cu montaj încastat, din metal vopsit alb mat sau negru mat, pentru montajul unei suspensii. Diametrul maxim al găurii de ieșire a cablului 7mm.

Rosoni circolari per installazione ad incasso, in metallo verniciato bianco opaco o nero opaco, per montaggio di una singola sospensione. Diametro massimo del foro di uscita del cavo elettrico 7mm.

Orbit Suspensions





Orbit wall/ceiling

INDIRECT LIGHT



01-1943



DIRECT LIGHT



01-1703

Orbit wall/ceiling



01-1707

01-1702



Orbit wall/ceiling

Series of light fixtures for interior equipped with SMD LEDs, structure of aluminum and metal painted in sand white, sand black or with bronze finish, diffusers of satin white acrylic.

Serie de corpuri de iluminat pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din aluminiu și metal vopsită alb mat, negru mat sau cu finisaj bronz, dispersoare din acril alb satinat.

Serie di apparecchi per interni equipaggiati con SMD LED, struttura in alluminio e metallo verniciata bianco opaco, nero opaco o con finitura bronzo, diffusori in acrilico satinato bianco.

Серия светильников для интерьера оснащенных светодиодами SMD, структура из алюминия и металла окрашенного в белый матовый цвет, черный матовый или отделанная под бронзу, рассеиватель из белого сатинированного акрила.

Beltéri lámpa testek, SMD LED-el szerelve, matt fehér, matt fekete vagy bronz színű alumínium szerkezet, akril fehér opál diszperzór.

Серия интерьерни осветители с SMD LED платка, корпус от алуминий и стомана в бял мат, мат черен или бронз, дифузер от сатиниран бял акрил.

Séria svietidiel pre interiér, vybavených LED diódami SMD, štruktúra hliníka a kovu lakovaná v matnej bielej, matnej čiernej alebo bronzovej povrchovej úprave, difúzor zo saténovo bieleho akrylátu.



Upon request the Orbit wall and ceiling lamps can be equipped with Dali dimmable power supplies.

La cerere aplice sau plafoniere Orbit pot fi echipate cu alimentatoare dimerabile Dali.

Su richiesta applique e plafoniere Orbit possono essere dotate di alimentatori dimmerabili Dali.

DIRECT LIGHT




INDIRECT LIGHT






Wall/Ceiling DIRECT LIGHT


- art. 01-1698 Sand White 3000K
 art. 01-1699 Bronze 3000K
 art. 01-1942 Sand Black 3000K
 art. 01-1900 Sand White 4000K
 art. 01-1901 Bronze 4000K
 art. 01-1955 Sand Black 4000K



- art. 01-1702 Sand White 3000K
 art. 01-1703 Bronze 3000K
 art. 01-1944 Sand Black 3000K
 art. 01-1904 Sand White 4000K
 art. 01-1905 Bronze 4000K
 art. 01-1957 Sand Black 4000K



- art. 01-1706 Sand White 3000K
 art. 01-1707 Bronze 3000K
 art. 01-1946 Sand Black 3000K
 art. 01-1908 Sand White 4000K
 art. 01-1909 Bronze 4000K
 art. 01-1959 Sand Black 4000K



Led type	SMD LED 2835 180 pcs x 0,14W	
Power	26W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	3645 lm	3815 lm
Lumen system	2305 lm	2425 lm
CRI	80	
Dimmable TRIAC		

CE IP20

Led type	SMD LED 2835 270 pcs x 0,15W	
Power	40,5W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	5193 lm	5460 lm
Lumen system	3568 lm	3755 lm
CRI	80	
Dimmable TRIAC		

CE IP20


Led type	SMD LED 2835 360 pcs x 0,15W	
Power	55W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	7212 lm	7554 lm
Lumen system	4853 lm	5088 lm
CRI	80	
Dimmable TRIAC		

CE IP20




Wall/Ceiling INDIRECT LIGHT


- art. 01-1700 Sand White 3000K
 art. 01-1701 Bronze 3000K
 art. 01-1943 Sand Black 3000K
 art. 01-1902 Sand White 4000K
 art. 01-1903 Bronze 4000K
 art. 01-1956 Sand Black 4000K



- art. 01-1704 Sand White 3000K
 art. 01-1705 Bronze 3000K
 art. 01-1945 Sand Black 3000K
 art. 01-1906 Sand White 4000K
 art. 01-1907 Bronze 4000K
 art. 01-1958 Sand Black 4000K



- art. 01-1708 Sand White 3000K
 art. 01-1709 Bronze 3000K
 art. 01-1947 Sand Black 3000K
 art. 01-1910 Sand White 4000K
 art. 01-1911 Bronze 4000K
 art. 01-1960 Sand Black 4000K



Led type	SMD LED 2835 180 pcs x 0,135W	
Power	24,5W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	3422 lm	3585 lm
Lumen system	2269 lm	2375 lm
CRI	80	
Dimmable TRIAC		

CE IP20

Led type	SMD LED 2835 270 pcs x 0,16W	
Power	44W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	5803 lm	6084 lm
Lumen system	3722 lm	3915 lm
CRI	80	
Dimmable TRIAC		

CE IP20

Led type	SMD LED 2835 360 pcs x 0,15W	
Power	54W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	6925 lm	7283 lm
Lumen system	4786 lm	5002 lm
CRI	80	
Dimmable TRIAC		

CE IP20